OTTINGER
PROFESSIONAL

MITTELGRUND KONZENTRAT



грунт-концентрат
акриловый
универсальный 1:4

кг фасовка:
5, 10

гарантия защиты
на долгие годы

отличная
паропроницаемость,
улучшает сцепление

экологически
безопасна

эффект: укрепление, улучшение адгезии

степень блеска: матовая

разбавитель: вода, в зависимости
от типа основания

плотность: 1 кг

инструмент: кисть, валик, распылитель

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ — высокоэффективные материалы профессионального класса защиты с гарантией на долгие годы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный грунт для профессионального и бытового применения. Для нормальных поверхностных нагрузок. Не выделяет паров растворителей и летучих органических компонентов. Имеет повышенную надежность фиксации на основаниях с нормальной впитываемостью (гипсовые материалы).
Пригодные основания: минеральные впитывающие и маловпитывающие поверхности, штукатурки на основе цемента, извести, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацэид, шифер, гипсокартон, древесина) и производные (ДСП, ЦСП, МДФ).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, способным нести нагрузку.
Загрязнения, непрочные слои краски, жир, масло, любые разделяющие субстанции следует удалить.
Глянцевые лаки и эмали следует зашкурить или матировать путем промывания растворителем. Не подходит для нанесения на масляные и силикатные краски. Места с риском образования пятен смолы, дубильных веществ, ржавчины и др. следует обработать изолирующим грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

С помощью кисти, валика или распылителя. Следует избегать избыточного грунтования, «до блеска». Для оснований с нормальной или слабой впитываемостью достаточно одного слоя. Для оснований с явной осыпью и повышенной пористостью применяется нанесение методом «мокрый слой по мокрому», для достижения максимального эффекта глубокого упрочнения. В таких случаях рекомендуется разбавление чистой водой в пропорции до 1:4.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%:
на прикосновение — 3 часа,
межслойная сушка —10 часов,
полное высыхание—12 часов.
При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может увеличиться.

OTTINGER
PROFESSIONAL

MITTELGRUND KONZENTRAT

РАСХОД
Около 10 м2/л на гладкой поверхности.
На фактурной пористой поверхности расход выше. Фактический расход определяется на объекте применения.
Плотность — 1,05 кг/л.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА
Водой, сразу после использования. После высыхания чистка возможна с помощью смывки красок.

СОСТАВ
Сополимерная акриловая дисперсия, консервант, функциональные добавки, вода, пигмент.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
24 месяца со дня изготовления, в темном сухом прохладном месте. Температура хранения и применения — от +5°С до +35°С.
Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, тщательно перемешать.
После вскрытия использовать в течение 2 месяцев, после разбавления — в течение 3 дней

- особое качество адгезии на гипсе(гипсокартон, штукатурки)
- повышенная сцепляющая способность пленки
- глубокое действие упрочнения
- для применения внутри и снаружи
- экономит расход краски
- без органических растворителей
- совместим с любыми водными красками и шпаклевками
- усиленная влагостойкость
- экономичен, концентрат для разбавления до 1:4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, перчатки, очки.

Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта, включая цвет и совместимость с основанием. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

ТУ 2313-002-43659241-98

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Карбон», РФ, УР, 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208, тел./факс: +7 (3412) 655-555

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ
ООО «Оттингер Рус», РФ, 236016, г. Калининград, ул. 9 апреля, д. 86а, тел.: +7 (4012) 640-940

Внимание! Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1), октилизотиазолинон. Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей.
Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками.
При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и упаковку согласно местному законодательству.

ottinger-lab.ru