STOPS RUST® BRIGHT COAT SPRAY

ЭМАЛЬ С ЭФФЕКТОМ СИЯЮЩЕГО МЕТАЛЛИКА

STOPS RUST® BRIGHT COAT SPRAY - гладкое защитное сияющее покрытие премиум-класса. Уникальная, блокирующая развитие коррозии формула, обеспечивает мощную защиту окрашенной поверхности от ржавчины, в сочетании с высокой износостойкостью, цветостойкостью и эффектным внешним видом покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- долговечность и устойчивость к коррозии;
- обладает повышенной сопротивляемостью к сколам и выцветанию;
- обеспечивает насыщенный цвет и роскошное мерцание окрашенной поверхности;
- не требует предварительного грунтования;
- быстросохнущая;
- легкая в нанесении;
- обладает великолепной укрывистостью;
- удобная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- покрытие цвета Алюминий может использоваться для внутренних и наружных работ, рекомендуется наносить на предварительно загрунтованную поверхность;
- покрытия цветов Золото, Хром и Бронза могут использоваться для внутренних работ, т.к. на открытом воздухе они со временем будут тускнеть;

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к металлу, дереву, пластику, бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичной кладке и др.
Ограничения: не использовать на поверхностях из гальванизированного металла и поверхностях, нагревающихся свыше 93°С.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для декорирования элементов мебели, зеркал, ваз, багетов, часов, подсвечников; создание стильных аксессуаров, праздничное оформление и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое покрытие с уникальным эффектом сияющего металлика.

СОСТАВ: алкид, пигменты + орг. растворители.
УПАКОВКА: спрей 312 г.
РАСХОД: 1-1,5 м^2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности с помощью промышленных моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.
Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой.
Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.
Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №150-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.
Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Примечание: использование грунта обеспечит превосходную адгезию и увеличит укрывистость краски. Особенно рекомендуется его применение на оголенных деревянных и металлических поверхностях. Рекомендуемые материалы: 7769 Rusty Metal Primer – грунт для ржавого металла, и 7780 Clean Metal Primer – грунт для чистого металла.

НАНЕСЕНИЕ
Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°С до 32°С и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана. Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания.

Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.
Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более раздельных легких слоев краски в течение нескольких минут, избегая потеков и капель. **Не рекомендуется нанесение защитных прозрачных покрытий!**
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25ºС и относительной влажности 50%): □ до отлипа – 1 час;

- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 48 часов;

Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.
Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.
Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. **Держите подальше от детей!**

СРОК ГОДНОСТИ: **7 лет**. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.